



## Arbeitsbühnen für niedrige Höhen

Mit den kompakten Vertikalmastliften  
im Handumdrehen nach oben und unten

## BG BAU gefördert

Beitragsabhängig:  
25 % der Anschaffungskosten  
bis maximal 1.500,- EURO

Beitragsunabhängig:  
50 % der Anschaffungskosten

Einfach, schnell und sicher – das sind die neuen, stromlos betriebenen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift mit Arbeitshöhen von bis zu 4,2 m im rundum gesicherten Arbeitsbereich.

Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automatische Brems-einrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit.

**Der Clou:** Der FlexxLift wandelt 10 % menschliche Energie in 100 % der Kraft um, die benötigt wird, um sich auf die volle Arbeitshöhe zu bringen – einfacher geht es nicht.

Beide Modelle sind ab sofort zu attraktiven Einführungskonditionen lieferbar. Dazu fördert die BG BAU den FlexxLift mit einer Arbeitsschutzprämie von bis zu 50 % des Kaufpreises – und das jetzt auch beitragsunabhängig!



**!** Neu



## FlexxLift 1.5

- Manuell betriebener Vertikalmaßlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)

Arbeitshöhe m	3,50
Plattformhöhe m	1,50
Abmessungen L x B x H mm	985 x 700 x 1.550
Abmessungen Korb L x B mm	720 x 600
Gewicht kg	180,0
Bestell-Nr.	127100

**!** Neu



## FlexxLift 2.2

- Manuell betriebener Vertikalmaßlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich
- Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)

Arbeitshöhe m	4,20
Plattformhöhe m	2,20
Abmessungen L x B x H mm	1.280 x 700 x 1.940
Abmessungen Korb L x B mm	850 x 644
Gewicht kg	305,0
Bestell-Nr.	127110